


MACCROSSROAD TAN 3.0 HIGH



| CÓD. PRODUTO | TAMANHOS | LARGURA | PESO* |
|--------------|----------|---------|-------|
| 78203 | 36 > 48 | 11 | 730 g |



EN 20345:2022 + A1:2024

S3S FO CI HI HRO SC SR

ÁREAS DE APLICAÇÃO




MATERIAL

| | |
|---------------------------------|--|
| SOLA | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 borracha MACABSORB inserções em EVA na biqueira e no calcanhar |
| REVESTIMENTO FRONTAL | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 borracha |
| GÁSPEA | couro nobuck resistente à água inserção têxtil calcanhar e laterais reforçados com AAG |
| SISTEMA DE APERTO | atacadores com ilhós e ganchos |
| FORRO | malha 3D de poliéster |
| BIQUEIRA DE PROTEÇÃO | em compósito sem metal |
| PALMILHA ANTI-PERFORAÇÃO | têxtil sem metal |
| PALMILHA | microfibra na parte superior espuma de PU na parte inferior |



**Reforços
Agile Ankle Guard (AAG)**



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- +** ULTRA RESISTENTE, CONCEBIDA PARA MAIOR DURABILIDADE
- +** ADERÊNCIA E APOIO, UM PERFIL PARA TODOS OS TERRENOS
- +** AMORTECIMENTO, 85% ACIMA DOS REQUISITOS DA NORMA
- +** COR VIBRANTE, PARA UM VISUAL AUTÊNTICO DE EXTERIOR
- +** RESISTENTE, MAIOR PROTEÇÃO ATÉ MESMO EM PERFURAÇÕES MAIS FINAS

EMBALAGEM

| | |
|-----------------------|----------|
| UNIDADE DE VENDA | 1 par |
| QUANTIDADE POR CARTÃO | 10 pares |

NORMA

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| Requisitos básicos | SB | Isolamento da sola ao calor | HI |
| Resistência à perfuração (inserto não metálico, 3 mm) | PS | Resistência da sola ao calor | HRO |
| Resistência ao combustível e ao óleo da sola | FO | Resistência da biqueira à abrasão | SC |
| Isolamento da sola ao frio | CI | Resistência ao deslizamento (pav. cerâmico + glicerol) | SR |

SUSTENTABILIDADE



PRODUTO



LIVRE DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, SEGUNDO **LISTA UVEX, SUPERANDO REQUISITOS REACH**



COURO RESPONSÁVEL CERTIFICADO PELO **LEATHER WORKING GROUP**

MATERIAL

| | |
|-----------------|--------------------------|
| SOLA | 8% de borracha reciclada |
| PALMILHA | 55% materiais reciclados |

EMBALAGEM



CAIXA DO CALÇADO FABRICADA COM **80% DE MATERIAIS RECICLADOS**



PAPEL DE ENCHIMENTO FABRICADO COM **100% DE MATERIAIS RECICLADOS**

PRODUÇÃO



FABRICA **CERTIFICAÇÃO EN ISO 14001**

PEGADA DE CARBONO



13,24 KG CO₂E
DATA DE CÁLCULO: 01/2026*

Distribuído por:



PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt

* Informações: os valores são arredondados a duas casas decimais • Cálculo do transporte: transporte do produto incluindo a margem comercial do grupo de produtos
• Método de cálculo: IPCC 2021 GWP 100A (com base na ISO 14067), Simapro 9.4.02 com as bases de dados correspondentes. Estes valores de CO₂ são válidos à data do cálculo e podem ser alterados • Âmbito: do berço ao cliente • Unidade: kg CO₂ eq.

Atualizado: 01/2026 • A UVEX HECKEL s.a.s. reserva-se o direito de alterar as características do produto sem aviso prévio

• As fotografias e os documentos não têm carácter contratual.