

Interior e ambientes secos

Sapatos



S1P



### Vantagens

- \* Estilo desportivo
- \* Respirabilidade
- \* Reforço frontal
- \* Sola injetada com PU2D

### Embalagem de compra

Ref.	Tamanhos	Caixa
9MIL110036	36	10
9MIL110037	37	10
9MIL110038	38	10
9MIL110039	39	10
9MIL110040	40	10
9MIL110041	41	10
9MIL110042	42	10
9MIL110043	43	10
9MIL110044	44	10
9MIL110045	45	10
9MIL110046	46	10
9MIL110047	47	10

Tamanhos podem estar disponíveis apenas em alguns países

### Descrição

MILERITE S1P é um sapato de segurança com um design desportivo, gáspea e forro em malha de poliéster que proporcionam respirabilidade e conforto. O reforço dianteiro em couro com efeito em relevo é adequado para utilizadores que trabalham agachados ou de joelhos. Garante uma vida útil prolongada do Produto. A sola de dupla densidade em PU é resistente a óleos e hidrocarbonetos e oferece excelente absorção de choque. A palmilha removível, feita de tecido e EVA com amplas perfurações, oferece uma boa evacuação do suor. A biqueira e palmilha de proteção contra perfuração em aço proporcionam uma boa proteção. Ideal para ambientes secos.

### Setores

Acabamentos da construção civil

Bricolage

Transporte (excepto produção) e logística

Serviços e distribuição (lojas, hotéis/restaurantes, limpeza, garagens, etc.)

### Exemplos de aplicação

Pintor,  
Eletricista,  
Armazenista...

## Características técnicas

Cor	Preto	Sola interior	Palmita EVA removível
Cor 2	Cinzento	Montagem principal	Injetado
Peso	580 g	Aperto	Laço
Gáspea	Malha	Forro	Malha 3D micro-arejada
Biqueira de proteção	Aço		
Palmita anti-perfuração	Aço inoxidável		
Sola intermédia	PU		
Sola de desgaste	PU		

## Instruções de utilização e armazenamento

### Conselhos de utilização

Este calçado só pode cumprir as suas características de proteção se estiver perfeitamente ajustado e bem conservado. Antes de utilizar, faça uma inspeção visual para garantir que está em perfeitas condições e experimente-o. É aconselhável escolher o modelo mais adequado às exigências específicas do seu local de trabalho.

### Condições de armazenamento

Armazene o calçado num local seco, limpo e arejado. Não recomendamos armazenar o calçado durante mais de 3 anos.

### Condições de lavagem

Limpe o calçado regularmente usando escovas, panos, etc.

## Legislação

Este calçado está em conformidade com o modelo de Equipamento de Proteção Individual que foi objeto da declaração CE de tipo 0075/1747/161/07/19/2029 EXT 04/07/19

Emitido por CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

SRC

COVERPERF - Breathability



### Calçado de segurança

S1P Requisitos básicos: uma biqueira de proteção resistente a um impacto de 200 Joule e uma carga de esmagamento de 15.000 Newton + Parte traseira fechada + Calçado antiestático 0,1MΩ a < 1000 MΩ + Sola de desgaste resistente a óleos e hidrocarbonetos + Absorvedor de energia no calcanhar E ≤ 20 Joule + palmilha anti-perfuração / Resistente a uma pressão de 1.100 Newton + Sola com ranhuras de tração.

Sola de desgaste antiderrapante em piso cerâmico ou metálico, coberto com detergente ou glicerina.

Sapato testado em laboratório certificado (CTC) com excelente respirabilidade. Evacuação de suor superior a 4g/h.

Distribuído por:



PROTEÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt