




Características

Material parte superior	Malha fyknit com TPU na zona do calcanhar e dos atacadores
Forro	Malha fyknit
Palmilha interior	Malha BK e E-TPU
Palmilha de proteção	Compósito (CE 950N)
Biqueira	Compósito (CE 200J)
Sola	Sola intermédia em E-TPU Popcorn e sola exterior em borracha
Cores	 Preto Laranja
Organismo certificador	CTC (Notified Body: 0075)
Certificações	CE EN ISO 20345:2022 S1 PS SR FO CE EN 61340-5-1:2016 ESD
Tamanhos	(EU) 35 - 48



Descrição

Com um design moderno e desportivo, este modelo oferece proteção aliada a conforto e estilo. A construção robusta e flexível inclui uma sola intermédia em E-TPU Popcorn e sola exterior em borracha, que garante durabilidade e elevado conforto, a sola é antiderrapante, resistente a óleos, o que o torna perfeito para utilização em múltiplos contextos profissionais. Está equipado com biqueira e palmilha de proteção em compósito proporcionando elevada resistência ao impacto e à perfuração. Além disso, é um calçado antiestático e com certificação ESD, ideal para ambientes sensíveis à eletricidade estática.

Setores de atividade



Utilização geral



Elétrico



Eletrónica



Transportes



Logística e armazém



Automóvel



Indústria ligeira



Máquinas e equipamentos

Sapatilhas de proteção S1PS

SWS-SPIDER



Ambientes

Ambientes quentes, ambientes secos, ambientes húmidos e superfícies irregulares.

Manutenção

De forma a prolongar a durabilidade dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os trate com os produtos adequados. Não seque o calçado num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor. Leia as instruções de utilização que acompanham o calçado.

Explicação dos pictogramas

	Calçado com certificação S1PS		Calçado antiestático
	Calçado não magnético		Calçado com absorção de energia pelo calcanhar
	Calçado ESD (descarga eletrostática)		Calçado resistente a impacto e compressão
	Calçado com biqueira de proteção		Calçado com palmilha confortável
	Calçado resistente à perfuração		Calçado com sola antiderrapante
	Calçado com resistência a hidrocarbonetos		

Distribuído por:



PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt