

AGATE II

Ref. 9AGL010

Multiusos

Sapatos



S3



Vantagens

- * Relação qualidade/preço
- * Gáspea em couro plena flor
- * Faixa retro-refletora multifacetada
- * Sola injetada PU/PU dupla densidade
- * Calcanhar destacado

Embalagem de compra

Ref.	Tamanhos	Caixa
9AGL010034	34	10
9AGL010035	35	10
9AGL010036	36	10
9AGL010037	37	10
9AGL010038	38	10
9AGL010039	39	10
9AGL010040	40	10
9AGL010041	41	10
9AGL010042	42	10
9AGL010043	43	10
9AGL010044	44	10
9AGL010045	45	10
9AGL010046	46	10
9AGL010047	47	10
9AGL010048	48	10
9AGL010049	49	10

Tamanhos podem estar disponíveis apenas em alguns países

Ver também

Alternativa



Descrição

AGATE II é um sapato feito de couro plena flor que proporciona maior resistência e respirabilidade do que a camurça; o acolchoamento do protetor de tornozelo oferece um bom suporte. O forro de malha de poliéster melhora a respirabilidade. Durabilidade e conforto são otimizados pelas palmilhas intermediária e de desgaste em poliuretano injetado de densidades diferentes. A biqueira e a palmilha de aço garantem proteção contra perfuração ou queda de objetos pesados. A faixa retro-refletora multifacetada melhora a segurança dos usuários em ambientes escuros. Boa aderência garantida pela sola com travas. Ideal para uso interno e externo.

Setores

Infraestruturas, construção civil, obras públicas

Acabamentos da construção civil

Transporte (excepto produção) e logística

Serviços e distribuição (lojas, hotéis/restaurantes, limpeza, garagens, etc.)

Exemplos de aplicação

Carregador,
Motorista,
Entregador, ...

Características técnicas

Cor	Preto	Montagem principal	Injetado
Peso	606 g	Aperto	Laço
Gáspea	Couro plena flor	Forro	Não tecido absorvente
Biqueira de proteção	Aço	Tacão	Destacado
Palmilha anti-perfuração	Aço inoxidável		
Sola intermédia	PU		
Sola de desgaste	PU		
Sola interior	Removível, têxtil e espuma.		

Instruções de utilização e armazenamento

Conselhos de utilização

Este calçado só pode cumprir as suas características de proteção se estiver perfeitamente ajustado e bem conservado. Antes de utilizar, faça uma inspeção visual para garantir que está em perfeitas condições e experimente-o. É aconselhável escolher o modelo mais adequado às exigências específicas do seu local de trabalho.

Condições de armazenamento

Armazene o calçado num local seco, limpo e arejado. Não recomendamos armazenar o calçado durante mais de 3 anos.

Condições de lavagem

Limpe o calçado regularmente usando escovas, panos, etc. Encere periodicamente o cabedal com um produto adequado à base de graxa, cera, silicone, etc.

Legislação

Este calçado está em conformidade com o modelo de Equipamento de Proteção Individual que foi objeto da declaração CE de tipo ITASLNB19012298/E2

Emitido por INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2VA 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Calçado de segurança

S3 Requisitos básicos: uma biqueira de proteção resistente a um impacto de 200 Joule e uma carga de esmagamento de 15.000 Newton + Parte traseira fechada + Calçado antiestático $0,1M\Omega$ a $< 1000 M\Omega$ + Sola de desgaste resistente a óleos e hidrocarbonetos + Absorvedor de energia no calcanhar $E \leq 20$ Joule + palmilha anti-perfuração / Resistente a uma pressão de 1.100 Newton + Cabedal resistente à penetração e absorção de água + Sola com ranhuras de tração.

Sola de desgaste antiderrapante em piso cerâmico ou metálico, coberto com detergente ou glicerina.

Distribuído por:



PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt