

Especialidades

Sapatos



S3



HRO

0%
METAL



Vantagens

- * Forro respirável.
- * Protecção anti-abrasão no calcanhar.
- * Acolchoamento para uma melhor manutenção.
- * Tacão arredondado para uma condução mais confortável.

Embalagem de compra

Ref.	Tamanhos	Caixa
9RUBL36	36	10
9RUBL37	37	10
9RUBL38	38	10
9RUBL39	39	10
9RUBL40	40	10
9RUBL41	41	10
9RUBL42	42	10

Tamanhos podem estar disponíveis apenas em alguns países

Ver também

Alternativa



9RUBH

Descrição

RUBIS é um calçado de segurança em nubuck. Este modelo para senhoras possui uma sola resistente a escorregões em superfícies cerâmicas. Totalmente não magnético, este modelo possui uma palmilha têxtil anti-perfuração e uma biqueira de proteção em material compósito. A sola foi projetada para resistir a altas temperaturas até 300 °C (calor de contacto por 1 minuto).

Setores

Indústria agroalimentar

Autarquias

Acabamentos da construção civil

Transporte (excepto produção) e logística

Características técnicas

Cor	Preto	Sola interior	Palmilha em têxtil e espuma, fixa.
Cor 2	Cinzento	Montagem principal	Injetado
Peso	483 g	Material do reforço	Anti-abrasão Stark®
Gáspea	Malha de poliamida / Couro nubuck	Posição do reforço	Tacão
Biqueira de proteção	Compósito	Fecho	Atacadores
Palmilha anti-perfuração	Têxtil	Forro	Malha 3D micro-arejada
Sola intermédia	PU		
Sola de desgaste	Borracha nitrilo		

Instruções de utilização e armazenamento

Conselhos de utilização

Este calçado só pode cumprir as suas características de proteção se estiver perfeitamente ajustado e bem conservado. Antes de utilizar, faça uma inspeção visual para garantir que está em perfeitas condições e experimente-o. É aconselhável escolher o modelo mais adequado às exigências específicas do seu local de trabalho.

Condições de armazenamento

Armazene o calçado num local seco, limpo e arejado. Não recomendamos armazenar o calçado durante mais de 3 anos.

Condições de lavagem

Limpe o calçado regularmente usando escovas, panos, etc. Encere periodicamente o cabedal com um produto adequado à base de graxa, cera, silicone, etc.

Legislação

Este calçado está em conformidade com o modelo de Equipamento de Proteção Individual que foi objeto da declaração CE de tipo LEC FI00332900

Emitido por INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRA

HRO

Calçado de segurança

S3 Requisitos básicos: uma biqueira de proteção resistente a um impacto de 200 Joule e uma carga de esmagamento de 15.000 Newton + Parte traseira fechada + Calçado antiestático $0,1M\Omega$ a $< 1000 M\Omega$ + Sola de desgaste resistente a óleos e hidrocarbonetos + Absorvedor de energia no calcanhar $E \leq 20$ Joule + palmilha anti-perfuração / Resistente a uma pressão de 1.100 Newton + Cabedal resistente à penetração e absorção de água + Sola com ranhuras de tração.

Sola de desgaste antiderrapante em piso cerâmico coberto de detergente

Resistência da sola de desgaste ao contacto com o calor (60 segundos a 300° C)

Distribuído por:



PROTEÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt