

SAPATO RUN-R 400 S3 / 62653 / EN 20345:2011 S3 SRC

Sapato de segurança ligeira

- ◆ Leve
- ◆ Flexível
- ◆ Sola de PU dupla densidade
- ◆ Excelente absorção dos choques
- ◆ Pele resistente à entrada água
- ◆ 100% não metálico
- ◆ Tamanhos: 37 – 48
- ◆ Anti estático



Aplicações:

Aeroportos, industria, armazéns e logística, produção industrial, serviços públicos.

Características técnicas:

- **Sola em PU2D:** Muito leve, flexível, muito bom amortecimento. Resistente ao escorregamento segundo a norma SRC. Resistente aos óleos e hidrocarbonetos. Anti estático. Relevo na parte traseira para melhor aderência a quando do primeiro contacto do calcanhar com o solo. Calcanhar com bom apoio.
- **Gáspea:** Em pele oleada preta resistente à penetração de água.
- **Forro interior:** Em poliéster mesh 3D para uma excelente ventilação e secagem rápida.
- **Língua:** Impermeável e acolchoada, com dois folios que evitar a entrada de materiais e líquidos no interior do calçado.
- **Acolchoado da parte superior da gáspea:** Em espuma macia e compacta para maior conforto e proteção ao nível dos maléolos e tendão de Aquiles.
- **Biqueira de segurança.** Em compósito, não magnética, mais leve que o aço, não condutora do calor e do frio, cobrindo 100% da superfície do pé
- **Palmilha anti-perfuração:** Compósito, não magnética, leve, macia, não condutora do calor e do frio.
- **Palmilha higiénica:** anatómica, em forma anatómica com amortecedores no calcanhar e na parte dianteira do pé, camada superior em microfibras para melhor resistência ao desgaste e durabilidade, elevada capacidade de absorção de humidade e camada inferior de secagem rápida feita com 90% de espuma de poliuretano reciclado. Lavável a 30°C para melhorar a higiene
- **Tamanhos:** 37 – 48
- **Peso:** 550 g por sapato no tamanho 42

Palmilha interior de conforto

- Muito boa resistência à abrasão
 - Elevada capacidade de absorção de humidade
 - Secagem rápida
 - Anatômica
 - Parte superior em microfibra
 - Antiestática
 - Parte inferior feita com 90% de espuma de poliuretano reciclado
- 

Elementos de proteção

• BIQUEIRA DE PROTEÇÃO:

Protege contra queda de objetos até 200J e à compressão até 15000N
100 % não magnética
Forma ergonómica
20% mais leve que uma biqueira em aço convencional
Conduz menos o calor e o frio que uma biqueira metálica

**100 %
METAL
FREE**

• PALMILHA ANTI PERFURAÇÃO:

Protege contra a perfuração de objetos até 1100N
100 % não magnética
Protege 100% da área da planta do pé em vez dos 85% de uma palmilha metálica
Conduz menos o calor e o frio que uma palmilha metálica

Distribuído por:



PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt