



Características:

O inovador tecido PUTEK combina elevada resistência à abrasão com extrema leveza, sendo uma inovação tecnológica que vem revolucionar o conceito de calçado de segurança.

- Biqueira em compósito (CE 200 j)
- Palmilha antiperfuração em kevlar (CE 1100N)
- Sola em poliuretano injetado dupla densidade
- Anti-estático e anti derrapante
- Resistente ao óleos e hidrocarbonetos
- Resistente ao impacto e compressão
- Cores: Preto/ Cinza
- Peso: 525 g por sapato (nº.41)
- Gáspea: Em tecido técnico Putek
- Forro interior: Malha
- Palmilha interior: Em malha + EVA

Setores de atividade:





- Utilização geral
- Transportes
- Logística e armazém
- Automóvel
- Indústria ligeira

Manutenção:

De forma a prolongar a durabilidade dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e os trate com produtos adequados. Leia as instruções de utilização que acompanham o calçado.


Normas:

- EN ISO 20345:2011 S3 SRC



Tamanhos:

- (EU) Do 35 ao 48



Certificação:



EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Este equipamento está em conformidade com o modelo de Equipamento de Proteção Individual que recebeu a certificação CE do tipo nº ITASLNB22006665.

emitido por
Intertek Itália Spa (Notified Body: 2575).

TIPO I - Fabricado em pele ou outro material, excluindo calçado em borracha ou polímero

- SB** Biqueira de proteção + Resistência ao deslizamento
- S1** = SB + Calcanhar fechado + Anti-estático + Absorção de energia no calcanhar
- S1P** = S1 + Palmilha metálica
- S1PL** = S1 + Palmilha não metálica (teste com punção de 4,5 mm de diâmetro)
- S1PS** = S1 + Palmilha não metálica (teste com punção de 3 mm de diâmetro)
- S2** = S1 + Resistência à absorção de água
- S3** = S1 + Palmilha metálica + Resistência à absorção de água + Sola com relevo
- S3L** = S1 + Palmilha não metálica (teste com punção de 4,5 mm de diâmetro) + Resistência à absorção de água + Sola com relevo
- S3S** = S1 + Palmilha não metálica (teste com punção de 3 mm de diâmetro) + Resistência à absorção de água + Sola com relevo
- S6** = S2 + Impermeável
- S7** = S3 + Impermeável
- S7L** = S3L + Impermeável
- S7S** = S3S + Impermeável

TIPO II - Fabricado em borracha ou polímero

- S4** Biqueira de proteção + Resistência ao deslizamento (Tipo II)
- S5** = S4 + Palmilha metálica + Sola com relevo (Tipo II)
- S5L** = S4 + Palmilha não metálica (teste com punção de 4,5 mm de diâmetro) + Sola com relevo (Tipo II)
- S5S** = S4 + Palmilha não metálica (teste com punção de 3 mm de diâmetro) + Sola com relevo (Tipo II)

