



REVESTIMENTO DUPLO

Exemplos de utilização*



Características técnicas

Suporte: poliéster, tricotado sem costuras.

Calibre: 15.

Punho: malha elástica com acabamento.

Revestimento duplo.

Primeira camada: nitrilo liso, totalmente revestida.

Segunda camada: nitrilo rugoso, palma revestida.

Cor: preto e cinzento.

Tamanhos: 7 a 11.

Embalagem: caixa com 100 pares.

Embalagem secundária: saco com 10 pares.



Vantagens

- > **Não irritante e fácil de ajustar** com o suporte tricotado sem costuras.
- > **Resistência à deformação** com o suporte de poliéster.
- > **Bom ajuste da luva** com o punho em malha elástica.
- > **Resistência a óleos** com o revestimento de nitrilo.
- > **Excelente impermeabilidade** com revestimento duplo.
- > **Qualidade e fiabilidade** de uma produção certificada ISO 9001 / ISO 14001.




Certificação

Este produto está em conformidade com o **Regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). **Categoria II**.
Certificado por **CTC** organismo notificado n°0075.

EN 388 : 2016 + A1 : 2018

EN ISO 21420 : 2020



4 1 2 1 X



Distribuído por:



PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt