


Auricular de proteção auditiva



Vantagens

- * Proteção auditiva elevada (34dB)
- * Excelente combinação de elevada proteção e leveza
- * Arco regulável e confortável
- * Acolchoado e almofadas PVC muito confortáveis, sensação de couro

Embalagem de compra

Ref.	Tamanho	Bolsa	Caixa
6MX3400NSI	-		20

Embalagem de venda



Embalagem individual

Descrição

- * Auriculares de ABS pretos e amarelos fluorescentes
- * Aro regulável em aço inoxidável, com acolchoamento
- * Almofadas de PVC macio sensação de couro

Setores

Construções mecânicas (indústria automóvel. Aeronáutica, veículos de transporte)

Indústrias ligeiras (têxtil, couro, plásticos, borracha, móveis, luxo, etc.)

Autarquias (manutenção, manutenção de espaços verdes, recolha de resíduos, etc.)

Manutenção

Infraestruturas, construção civil, obras públicas

Transporte (excepto produção) e logística

Exemplos de aplicação

construção e obras públicas, local de produção

Características técnicas

Cor	Preto
Cor 2	Amarelo Fluorescente
Características	
Peso	261g
SNR	34dB
H	38
L	24
M	31
Risco principal	o capacete ajuda a reduzir o risco quando exposto a ruídos altos
dB	34dB

Legislação

Este equipamento está em conformidade com o modelo de Equipamento de Proteção Individual que recebeu a certificação CE do tipo 2777/13335-03/E01-01

Emitido por SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN352-1:2002

Auricular anti ruído (para capacete)

COVERPERF - Skincare



Dermatologicamente validado após contacto direto com a pele durante 48 horas.
Não foi observada qualquer irritação após o teste.

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	21,8	23,9	31,2	39,6	38,3	41,5	42,0
Desvio padrão (dB)	3,8	2,1	2,6	3,0	1,9	2,4	3,1
Proteção assumida (dB)	18,1	21,8	28,6	36,7	36,4	39,1	38,9

Distribuído por:



PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt