



### Dados técnicos

Cor	Laranja
Tamanhos	Unico
Embalagem	Ao par em caixa plástica com clip
Caixa	Incluída (Plástica com clip para cinto)
Fio de segurança	Cordão de ligação entre tampões
Material	Elastómero Termoplástico
Forma	Com alhetas
Material do cordão	PVC

### Dados de atenuação

Atenuação SNR: 33 dB (H=33 dB M=31 dB L=29 dB)

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	34,5	31,8	34,8	35,7	34,3	37,2	40,1	43,3
Desvio padrão (dB)	5,5	5,9	6,1	6,5	4,6	4,3	6,6	5,4
Proteção assumida (dB)	28,9	26,0	28,7	29,2	29,7	32,8	33,5	37,8

## PIP®

### Tampões reutilizáveis em TPR com cordão - SNR 33

- Tampão préformado reutilizável: Não necessita de enrolamento. Para inserção mais fácil, higiénica e simples
- Alhetas auto-selantes para permitir conforto ao longo de toda a utilização
- Haste rígida torna a inserção fácil e reduz o risco de contaminação
- Versão com cordão usa um vinil não ressonante para conforto e fácil armazenamento
- Tampão em TPR pode ser lavado com água e sabão.
- Pode ser reutilizado várias vezes, tornando-os mais económicos.
- Atenuação moderada proporciona a proteção a ruídos industriais nocivos para o ouvido permitindo contudo a audição de sinais de aviso e a compreensão de conversas



### Aplicações

- Construção
- Indústria
- Inspeções e serviços
- Energia