GADEA

PESO 30 g | UV 400 | EN166 EN170 EN172 | F

Incolor

Solar

VAC

Descrição e composição:

Óculos muito leves de policarbonato transparente. O formato curvo da armação proporciona uma ampla cobertura e reforça a segurança do utilizador

Espuma interior para uma vedação perfeita ao rosto, melhorando o conforto e minimizando o risco de impactos por choques. **As hastes** ajustam-se em 3 posições graças ao ângulo pantoscópico para melhorar a capacidade de adaptação a todos os tipos de rostos.

Excelente proteção lateral e superior, reforçada com espuma interior.

Lentes policarbonato muito resistentes a impactos, com filtro **UV 400**: 100 % de proteção contra os nocivos raios ultravioleta.

Disponível em 3 versões: Incolor, para trabalhos em ambientes de interior; **solar**, para exteriores; e **VAC**, recomendada para trabalhos que combinem ambientes de interior e exterior ou ainda para interiores com alta luminosidade.

Marcação F: Resistência a impactos de baixa energia.

Proteção UV 400

Ref.	Produto	Marcação
912823	Óculos policarbonato antirriscos e antiembaciamento	2C-1,2 M1 F
912822	Óculos SOLARES policarbonato antirriscos e antiembaciamento	5-2.5 M1 F
914118	Óculos policarbonato antirriscos e antiembaciamento (I/O) VAC	5-1.7 M1 F

PROTEÇÃO
OCULAR

INFORMAÇÃO MARCAÇÕES		
Norma e certificação	**EN166, EN170, EN172**	
Classe ótica	1	Trabalhos contínuos
Tipo de filtro	2C-1,2	Filtro ultravioleta com reconhecimento melhorado da cor
	5-2,5	Filtro solar (amplitude de transmitância 29,1 % - 17,8 %)
	5-1,7	Filtro solar (amplitude de transmitância 58,1% - 43,2 %)
Resistência mecânica	F	Resistência a impactos de baixa energia (bola de aço de 6 mm a 45 m/s)

MATERIAIS	
Armação	POLICARBONATO
Lentes	POLICARBONATO (Base: 8.5)

PESO E OUTROS COMPONENTES	
Silicone	Contém
Metal	Contém
Peso	30 g

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	
Aplicações	Proteção contra impactos de baixa energia. Indústrias: Minas, pedreiras, setor aeronáutico, energias renováveis, refinarias, setor automóvel, desportos, transporte, manutenção e eletrónica. E, de uma maneira geral, para trabalhos no exterior (versão solar) ou interior (versão incolor) com risco de impactos. A versão VAC é recomendada para trabalhos que combinem ambientes de interior e exterior ou ainda para interiores com alta luminosidade.
Conservação Armazenagem Vencimento	Os óculos não têm data de validade, mas é recomendável substituí-los após ocorrência de impacto, mesmo se não se detetarem consequências visíveis de danos causados por tal impacto. Para uma melhor conservação dos óculos, estes deverão ser guardados num lugar ventilado e fresco, longe da humidade, da sujidade e do pó. É recomendável utilizar um estojo apropriado para o seu armazenamento e transporte.
Indicações Utilização Modo de utilização	Os óculos **devem ser limpos regularmente** com sabão e água morna e limpa, sem abrasivos nem dissolventes. Enxaguar com água e secar com um pano macio, limpo e absorvente. **Para uma limpeza mais profunda** (desinfeção), utilizar um pano embebido em álcool. Em caso algum deverá ser utilizado outro tipo de dissolvente**. Para a manutenção das lentes, também é recomendável utilizar o spray de limpeza antiembaciamento da Medop.** É necessário **verificar regularmente o estado dos óculos,** renovando-os se estiverem deteriorados. **Assegure-se de que o risco existente** no ambiente de trabalho **corresponde ao campo de utilização** dos óculos.
Apresentação	Caixa de 12 unidades. I Embalagem de 120 unidades. **Dimensões polybag:** 305 x 117 mm
Código de barras	**912823 GIN-13: 8423173888213 GIN-14: 18423173888210** **912822 GIN-13: 8423173888206 GIN-14: 18423173888203** **914118 GIN-13: 8423173893026 GIN-14: 18423173893023**

Distribuido por:

FARCOL

PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt

MEDOP especialistas em saúde ocular
Mais de 50 anos a proporcionar soluções

MEDOP