Proteção dos olhos – Óculos panorâmicos

EVA03

90 gr

[Forma curva]

Fabricado de acordo

ISO 14001 ISO 9001

>>Utilização (*)

Graças às suas características técnicas, estes óculos estão particularmente adequados para todas as grandes obras que requeiram proteção contra riscos mecânicos, salpicos de líquidos nomeadamente: indústria, oficinas mecânicas, limpeza, indústria automóvel, agricultura, desenvolvimento florestal, renovação de fachadas, trabalhos em pedreira, carpintaria manutenção de parques e jardins, pintura, laboratório...

>>Características técnicas

Óculos de segurança de qualidade.
Armação em P.V.C com ventilação direta.
Lentes curvas panorâmicas de policarbonato transparentes anti-riscos e anti-embaciantes.
Faixa elástica ajustável.

- Espessura da lente 2,00 mm.
- Peso: 90 gr.
- Dimensões:
  - Largura da ponte do nariz: 4,50 cm.
  - Altura da ponte do nariz: 3,50 cm.
  - Altura total: 8,50 cm.
  - Largura total: 16,50 cm (dobradiça a dobradiça).
- Embalagem: - Cartão com 100 óculos.
  - Caixa com 10 óculos.
  - Óculos embalados em saco individual.

>> Vantagens

- O formato curvo destes óculos proporcionam um ajuste perfeito a praticamente todas as faces para um melhor conforto, menos cansaço e visão ampla.
- Faixa de cabeça elástica extra larga e ajustável para maior conforto e ajuste seguro.
- Visão periférica.
- Confiança, produção de acordo com sistema **ISO 9001**.

>> Conformidade

Este produto foi testado de acordo com as seguintes Norma Europeia:
a **EN 166: 2001.** Proteção ocular. Especificações.
Está de acordo com a **Regulamentação (EU) 2016/425** sobre Equipamentos de Proteção Individual (EPI). **Categoria II**.
Certificado de exame de tipo UE (**módulo B**) emitido pela **BSI (Países Baixos)**. Organismo notificado **n° 2797**.

CE

Proteção mecânica	Símbolo **BT**	Resistente ao impacto contra partículas de alta velocidade a altas temperaturas (corresponde ao impacto de uma bola de aço com diâmetro de 0,86 gr lançada a 120 m/s).
Qualidade óptica	Símbolo **1**	Trabalhos contínuos - classe 1 (melhor qualidade).
Nº de escala	Símbolo **9** Símbolo **3** Símbolo **4**	Metal fundido e sólidos quentes. Líquidos. Partículas de poeira grandes (> 5um).

Distribuído por:

FARCOL

Protecção Industrial, Lda
Telef.: 21 493 70 71
E-mail: farcol@farcol.pt | web: www.farcol.pt

SINGER® safety

(*) Exemplo de utilização. O utilizador final, terá de verificar se o produto de ajusta ou não para a utilização pretendida. Antes da utilização, leia cuidadosamente as instruções incluídas na embalagem do produto. Edição LS_2020_01_31. © Singer, Fotolia.