Proteção dos olhos – Óculos panorâmicos

EVACANA

83 g

Fabricado sob ISO 14001 ISO 9001

[Bi-injeção] [Polipropileno – Santoprene™]

>>Utilização (*)

Graças às suas características técnicas, este equipamento é particularmente adequado para todas as principais atividades que exigem boa proteção contra riscos mecânicos e projeções de líquidos, como por exemplo: indústria em geral, oficinas de mecânica, decapagem, indústria automóvel, agricultura, exploração florestal, renovação de fachadas, trabalhos em pedreiras, carpintaria, manutenção de jardins e parques públicos, pinturas, laboratórios...

>> Características técnicas

- Óculos panorâmicos de segurança.
  Cómodos, com lente ampla e curvada
- Máscara bimaterial:
  - Um lado rígido em polipropileno.
  - Um lado flexível em **Santoprene™**.

  Ventilação indireta.
  Lente transparente com tratamento antimbaciante
  Ponte nasal confortável.
  Fita elástica de ajuste fácil.
- Espessura da lente: 2,00 mm.
- Peso: 83 gr.
- Embalagem: - Cartão com 100 unidades.
  - Caixa com 10 unidades.
  - Cada par de óculos embalado individualmente em saco de polietileno.

>> Vantagens

- Design moderno com uma armação facial ampla proporcionando um excelente campo de visão.
- Injeção bi-material: o lado suava da armação adapta-se comodamente à face do utilizador e evita uma pressão forte e desagradável em trabalhos de longa duração.
- A ventilação indireta e a lente com tratamento antiembaciante reduzem o embaciamento.
- Banda elástica larga em 60% poliéster e 40% borracha, facilmente regulável mediante uma fivela plástica para um ajuste adequado à face.
- Permite utilizar com a maioria dos óculos graduados.
- Lente ligeiramente curvada (5°) permite um bom campo de visão.

>> Conformidade

Este produto foi testado de acordo com a seguinte norma europeia:

- **EN 166:2001**. Proteção individual dos olhos. Especificações.

Está em conformidade com o **Regulamento Europeu (UE) 2016/425** sobre Equipamentos de Proteção Individual (**EPI**). **Categoria II**.

Certificado de exame de tipo da UE (**módulo B**) emitido pela **BSI (Países Baixos)**. Organismo notificado **n.º 2797**.

Proteção mecânica	Símbolo **BT**	Resistente aos impactos de média velocidade a temperaturas extremas, de partículas lançadas a alta velocidade. (corresponde ao impacto de uma bola de aço com 6mm de diâmetro e massa mínima de 0,86g lançada a 120 m/s). m/s).
Qualidade óptica	Símbolo **1**	Classe 1 trabalho contínuo (melhor qualidade).
Exigências particulares	Símbolo **9** Símbolo **3**	Salpicaduras de metais fundidos e penetração de sólidos quentes. Liquídos (pequenas gotas).
Requisitos opcionais	Símbolo **N**	Lente com tratamento anti-embaciante

Distribuido por:

FARCOL

PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt

SINGER safety

(*) O exemplo de utilização é fornecido apenas como um guia. Cabe ao utilizacor final verificar se o produto é adequado ou não para o uso pretendido. Antes de qualquer utilização, leia atentamente as instruções fornecidas com o produto. Edição LS_2019_02_08. Direitos autorais: Singer, Fotolia.