

1. Designação do produto

Plantas de Emergência Fotoluminescentes  **Sinalux**[®] de alta intensidade luminosa.

2. Descrição do Produto

PVC Rígido Fotoluminescente com 2 mm de espessura, com superfície antiestática e de fácil limpeza.

3. Aplicação

De acordo com o Catálogo Sinalux, no capítulo “Sinalux”, subcapítulo “Plantas de Emergência”.

Plantas de Piso: deverão ser fixadas junto dos principais acessos e entradas, em zonas de passagem (corredores e halls), em áreas de permanência de utilizadores (junto de elevadores, receções, vestiários, etc.) bem como nos patamares dentro das caixas de escada.

Plantas de Quarto: deverão ser fixadas na porta do quarto ou apartamento.

Para mais informações consultar o Guia de Instalação para sinalização Sinalux:




4. Comportamento em caso de incêndio

Não inflamável, autoextinguível.

O material apresenta bom comportamento em caso de incêndio, não contribui para a propagação do fogo, sendo classificada como “Retardador” na propagação da chama (de acordo com a Norma IEC 60092-101).

5. Propriedades Fotoluminescentes

Os produtos  **Sinalux**[®] estão em conformidade com as Notas Técnicas nº 11 e nº 22 - SCIE (ANEPC), NP 4386, NP ISO 16069 e cumprem as Normas Internacionais DIN 67510-1, UNE 23035-4, ISO 16069 e ISO 23601. Em condições de estimulação com 1000 lux durante 5 minutos, apresentam as seguintes propriedades fotoluminescentes:

Tempo depois de finalizada a estimulação:	Luminância (mcd/m ²)
10 minutos	215
60 minutos	30
Valor de Luminância 100 vezes superior ao limiar da percepção da vista humana	Autonomia (minutos)
0.3 mcd/m ²	3100

6. Dimensões, Simbologia e Cor

Dimensões:

Conforme catálogo Sinalux:

- 200x300 mm, para Plantas de Quarto
- 400x300, 600x400 ou 900x600 mm para Plantas de Piso

Plantas de Emergência - Sinalux

- 300x400, 400x600 ou 600x900 mm para plantas de piso (indicadas para aplicação em pilares ou para representação de desenhos com orientação vertical).

Simbologia e Cores:

De acordo com a Norma Portuguesa NP 4386:2014.

Nas Plantas de Emergência será indicada a localização dos extintores, bocas de incêndio armadas (carretéis), botões de alarme e os percursos de evacuação.

As instruções gerais de segurança e legenda serão impressas de acordo com as seguintes opções:

- Português,
- Português e Inglês,
- Português, Inglês e Alemão ou Espanhol ou Francês

7. Impressão

As Plantas de Emergência são impressas com tintas de elevada qualidade resistentes aos raios UV.

Impressão a 4 cores, (preto, vermelho, verde e azul) conforme NP 4386:2014.

8. Limpeza

Produtos que não requerem cuidados especiais, bastando limpar com um pano seco ou humedecido com água (sem detergentes).

9. Garantia

Em condições normais de aplicação e limpeza adequadas é proporcionada uma garantia de 5 anos.

Para aplicações no exterior, considerando a possibilidade de exposição a temperatura, humidade e outros ambientes extremos, este prazo poderá ser diminuído.

10. Saúde e Segurança

Os produtos não contêm substâncias radioativas. Em termos de toxicidade são considerados "Produtos Seguros" (Norma Europeia EN 71-3).

11. Qualidade e Certificação

As Plantas de Emergência  **Sinalux**[®] estão certificadas pelo Sistema Lloyd's Register Type Approval.

A Qualidade dos produtos Sinalux é garantida por um processo de controlo de qualidade rigoroso utilizando métodos de ensaio em laboratório próprio e observando as Normas aplicáveis.

12. Enquadramento Legal


As Plantas de Emergência respeitam na íntegra as Normas e Legislação em vigor, nomeadamente:

- Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro
- Portaria n.º 1532/2008 alterada pela Portaria n.º 135/2020, de 2 de junho
- NP 4386
- NP ISO 3864-1

- Nota Técnica nº 11 SCIE (ANEPC)
- Nota Técnica nº 22 SCIE (ANEPC)

- Normas DIN 67510
- Normas UNE 23035

13. Especificidades

A Sinalização  **Sinalux**[®] a utilizar em ambientes externos, ambientes húmidos ou com presença de água com forte teor ácido ou alcalino (ex: Calcário e Cloro) deverá ser protegida por uma película transparente antigrafiti. Esta película, além das características antivandálicas, confere uma proteção eficaz às agressões ambientais (poluição, humidade, radiação UV, agentes químicos...).

Desaconselha-se a instalação destes produtos em superfícies ou em ambientes com temperaturas superiores a 65°C.