

FICHA TECNICA WEEPRO

REF : WL-P-0X



Características de design: Macacão, capuz de três peças, fecho de correr frontal de duas vias com aba autoadesiva, Punho Tricotado. Capuz, cintura, pulsos e tornozelos elásticos.

MATERIAL E COSTURA: Laminado de polietileno microporoso não tecido 65 ^{GM2}
Costura cosida 4 linhas

DESEMPENHO FISICO DO TECIDO

Ensaio	Método de ensaio	Resultado	Classe
Resistência à abrasão	EN530	>400 ciclos	Classe 4
Resistência à flexão	ISO 7854 B	>50 000 ciclos	Classe 6
Resistência ao rasgamento trapezoidal	ISO 9073-4	61.5 N / 28.4 N	Classe 2
Resistência à tração	ISO 13934-1	109 N / 47.4 N	Classe 1
Resistência à perfuração	EN863	9.06 N	Classe 1

RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO POR LÍQUIDOS EN ISO 6530

Produto químico	Penetração	Repelência
Ácido sulfúrico (30%)	Classe 3	Classe 3
Hidróxido de sódio (10%)	Classe 3	Classe 3
O-Xileno	Classe 3	Classe 2
Butan-1-ol	Classe 3	Classe 3

DESEMPENHO NO ENSAIO DA TOTALIDADE DA VESTIMENTA

Tipo 5B: Ensaio de fuga para o interior de partículas de aerossóis EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Aprovado
Tipo 6B: Ensaio de pulverização de baixo nível EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Aprovado
Proteção contra agentes infecciosos EN14126 : 2003	Aprovado
Proteção contra partículas radioativas EN1073-2 :2002	Classe 1
Tratamento antiestático EN1149-5 :2008	Aprovado
Resistência das costuras ISO 13935-2	Classe 3

TABELA TAMANHOS

Tamanhos	Código WeeSafe	Altura	Torax
M	WL-P-02	170-176 cm	92-100 cm
L	WL-P-03	176-182 cm	100-108 cm
XL	WL-P-04	182-188 cm	108-116 cm
XXL	WL-P-05	188-194 cm	116-124 cm
XXXL	WL-P-06	192-200 cm	124-132 cm

EMBALAGEM

	Unidades	Peso	Tamanhos	Volume
Caixa	50	12 KG	45 X 28 X 58 CM	0,0731 ^{M3}
Palete	700	180 KG	80 X 120 CM	1.020 ^{M3}

GENCOD

Caixa	M	3701012800158	L	3701012800172	XL	3701012800196	XXL	3701012800219	XXXL	3701012800233
Embalagem em		3701012800141		3701012800165		3701012800189		3701012800202		3701012800226

CODIGO ADUANEIRO: 6210109800

Distribuído por:



PROTEÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 21 493 70 71

E-mail: farcol@farcol.pt | Web: www.farcol.pt

